

Montering:

For å gjennomføre monteringen må man være minst to!


Start med å åpne lastestroppene og legg modellen flatt ut, legg alle treklossene til side.



Begynn med å sette i to bolter i en plate og tre kabelen forsiktig på plass



Før så bolten gjennom den andre platen og monter skinnene på toppen, dette kan være litt knotete så det er greit å være to.




Løft så på hver deres side av den monterte platen og sett den på høykant. Sett på skive og mutter på boltene og stram til.



Gjenta på den andre platen slik at man har to halvdeler igjen.

Før så alle fire boltene gjennom den ene platen og tre kabelen forsiktig igjennom hullet.

Før platene sammen og monter de siste skinnene.



Stå på hver deres side og sett modellen på høykant. Sett på skiver om muttere og skru til.

Modellen er nå montert.

Modellen kan transporteres i full størrelse. Da bør den bæres på høykant og støttes godt opp når man setter den opp på høykant. Modellen kan også lagres på høykant.

Når modellen vises frem bør den stå på et stort bord, eventuelt ha støtter på midten og på hver ende. Skjøtene i platen er det svake punktet.

Demontering

For å gjennomføre demonteringen må man være minst to!

Start med modellen på høykant. Løsne boltene på midten og legg modellen ned.




Pass på at armene på overgangen er nede, hvis de ikke er det ta dem ned.






Stå på hver deres side og dra modellen forsiktig ifra hverandre. Pass på skinner og kabel.



Fjern skinnene og dra kabelen ut sånn. Fjern skinnene på andre side også.

Sett så ene siden på høykant og løsne boltene.

Legg den ned igjen og dra delene forsiktig fra hverandre.




Fjern skinnene og gjenta på andre siden




Legg alle skinner trykt ned i pappesken som er med modellen.

Dra modellen forsiktig fra hverandre slik at kablene blir dratt helt ut.



Start med å plassere de lengste treklossene på brettet med pilen på.

Bær forsiktig brettet med kontrolleren oppå det andre brettet med kontrolleren ned.




Løft så det andre brettet oppå slik det er vist på bildet under




Sett de korte treklossene oppå brettet. Vær forsiktig med bil overgangen.

Sett så det siste brettet på toppen med skinnene pekende nedover.



Sett så på lastestroppene og stram til, pass på å ikke stramme så hardt at noe blir ødelagt.

Det er mulig at noen av treklossene ikke blir satt under spenn, da er det bare å fjerne disse. De vil bare lage problemer under transport.



Stoppene kan monteres slik at oppstrammeren ligger på midten oppe på modellen. Vi måtte gjøre dette for å få modellen inn i bilen ved første demontering.

Når du transporterer og lagrer modellen bør den stå slik den er på bilde nå.